

## 仕様(SDGX09)

|                   |  |
|-------------------|--|
| 乾燥容量              | 8kg  |
| 電源                | 単相 100V/50Hz 120V/60Hz   |
| モーター 出力           | 1/3HP  |
| 消費電力              | 275W(50Hz)、325W(60Hz)  |
| 電流                | 消火時: 4.8A/50Hz, 6.5A/60Hz<br>着火時: 7.3A/50Hz, 9.8A/60Hz                               |
| 熱源                | 都市ガス(6B, 6C, 7C), 都市ガス(11A, 12A, 13A), LP ガス   |
| 発熱量               | 6,300kcal/h  |
| ガス消費量             | 都市ガス(6B): 1.4m <sup>3</sup> /h<br>都市ガス(13A): 0.6m <sup>3</sup> /h<br>LP ガス: 0.53kg/h |
| コインタイマー           | コンピュータープログラム方式   |
| コインメーター           | コインドロップ式<br>100円硬貨使用   |
| コイン収納枚数           | 100円硬貨、500枚  |
| 排気口径              | 直径: 100mm  |
| ガス管径              | 3/8 インチ  |
| 風量                | 4.9m <sup>3</sup> /分(50Hz)、6.1m <sup>3</sup> /分(60Hz)                                |
| ドラム寸法             | 直径: 650mm, 奥行: 505mm   |
| ドラム回転数            | 43rpm(50Hz), 51rpm(60rpm)  |
| 外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ) | 683 x 711 x 1,092mm  |
| 重量                | 70kg{梱包時}  |
| 庫内温度              | 71°C(最高)   |
| ブレーカー             | 15A  |
| 付属品               | 保証書、取扱説明書、調製足、異型ソケット、コインボックスキーx 2、<br>サービスキーx 2、AC アダプター x 1                         |

# 寸法図(SDGX09)

